

FELDER®

structura 40.02

PERFEKT AFBØRSTNING
AF TRÆ MED EN
FELDER-BØRSTEMASKINE!



structura 40.02


Perfekt afbørstning af træ med en Felder-børstemaskine!



Massivt træ



Plademateriale



Kunststof



Med sin solide konstruktion sikrer den robuste maskinstander absolut stabilitet. Den ensidede aggregatplacering gør det muligt også at bearbejde emner i overstørrelse. En arbejdsbredde på 400 mm og en gennemgangshøjde, der kan indstilles variabelt fra 3 til 200 mm, muliggør en lang række emnedimensioner. Den ensidede aggregatplacering gør det muligt også at bearbejde emner i overstørrelse.

Perfekt til at opnå optimale arbejdsresultater med en forskellige træsorter – fremskubningshastigheden kan justeres trinløst mellem 2,5–10 m/min.



structura 40.02

- » Emnehøjde: 3–200 mm
- » Børstebredde: 400 mm
- » Børsteaggregater: stålborste og tynex-børste
- » Fremskubning: 2,5–10 m/min
- » hurtig og nem højdeindstilling vha. håndhjulet

... FELDER – et valg uden risiko

- | | |
|---|--|
| » Den rette maskine til ethvert budget | » Førsteklasses forarbejdning og høj fremstillingsstandard |
| » Absolut pålidelighed til professionelt brug | » Intuitive anvendelses koncepter |
| » Målrettede maskinløsninger | » Moderne, klar design |
| » Maskinborde og aggregater af høj kvalitet støbejern | » Kvalitet og præcision fra Østrig |
| » Innovative detaljeløsninger fra over 65 års maskinbyggererfaring som standardudstyret | » Høj ydelse & effektivitet |
| | » Komplet pakke: Omfattende serviceydelser |

De vigtigste lyspunkter



Fast højde for fremskubningsbord

Fremføring med en bordhøjde på 900 mm og et "endeløs" fremføringsmåtte i bikubestruktur gør håndtering af selv tunge og store emner nem.



Gennemgangshøjde fra 3–200 mm

Takket være en arbejds højde på 400 mm og en variabel indstillelig gennemgangshøjde fra 3 til 200 mm er maskinen klar til store udfordringer.



Børstediameter på 190 mm

Lang børstelevetid takket være børstehårenes øgede længde.

Detaljer



Børsteaggregat/stålbørste

De to børsteaggregater arbejder med deres kraftige 4 hk-motorer i modsat retning af emnets fremskubning. Det første aggregat er som standard forsynet med en stålbørste (D=190 mm).



Børsteaggregat/tynex-børste

Det andet aggregat leveres som standard med en tynex-børste (D=190 mm). De to børsteaggregater arbejder med deres kraftige 4 hk-motorer i modsat retning af emnets fremskubning.



Individuel finindstilling af det andet aggregat

Højden på det andet børsteaggregat kan indstilles, så det bedste arbejdsresultat opnås.



Maskinstander med sideåbning til emner med stor bredde

Structura, den robuste børstemaskine med massiv maskinstander, sikrer absolut stabilitet. Den ensidede aggregatplacering gør det muligt også at bearbejde emner i overstørrelse.



Udsugning

Fremragende udsugningsresultater takket være separat udsugning på hvert enkelt børsteaggregat.



Betjeningsterminal med manuel højdeindstilling

Højden for begge børsteaggregater er nemt at indstille fra 3–200 mm ved hjælp af et håndhjul med aflæsningsoptik. Derfor kan det andet aggregat finindstilles separat.

Tekniske data

El-udstyr	structura 40.02
001 3x 400 V motorspænding	S
002 3x 230 V motorspænding	O
004 50 Hz motorfrekvens	S
005 60 Hz motorfrekvens	W
Styring	
Manuel kontrolpanel	S
Fremtrækbord	
Konstant indføringshøjde – faststående bord, 900 mm	S
Manuel højdejustering med håndhjul og læseoptik	S
Trinløs fremtrækhastighed på 2,5–10 m/min med inverter, indstilles fra betjeningspanelet	S
Uendeløst fremstillet båndtransportbånd	S
1. Børsteaggregat	
Mekanisk tilspænding af gummi-trykruller	S
Stålbørste D=190mm L=420mm	S
Samtidig drift	S
1 motor med 3 kW (4 hk)	S
2. Børsteaggregat	
Funktion for modløb	S
Mekanisk tilspænding af gummi-trykruller	S
Tynex børste K60 D=190mm L=420mm	S
1 motor med 3 kW (4 hk)	S
Generelt	
Børste bredde 650 mm	420
Børste højde 3–200mm	3–200
Dimensioner mm (L x B x H)	1.120 x 960 x 1.240
Slangestuds-Ø (mm)	2 x 120
Vægt kg (med alm. udstyr)	540

Det kan vi tilbyde

Rund- & formatrundsawe



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fræsere



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Rundsawe-fræsere



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Høvle



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombi-maskiner



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Båndsave



FB 940 RS
FB 740 RS



FB 940 S/SW
FB 740 S/SW



FB 940/840
FB 740/640



FB 710
FB 610
FB 510

Dyvelborings-, bore- og stemmemaskiner



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Varmeplade presse



MVP 31.14 flex

Bredbåndspudser



FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic



Børste-maskine



structura 60.02



structura 40.02

Båndslibe-, kantslibemaskiner



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Kantlimere



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 480



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Pladeopdelingssav



KV 925

Udsugningsanlæg & briktepressere



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER Kvalitet og præcision på en gang

Siden 1956 har Felder været garant for perfekte resultater og fremragende betjeningskomfort kombineret med driftssikkerhed ved regelmæssig professionel anvendelse. Håndværkere bliver igen og igen begejstret for de individuelle og solide løsninger for små- og mellemstore håndværksvirksomheder.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +45 70203160

www.felder.dk

[Kontakt](#)